

CODE: KX14-501-A3

ERP: 0102050

Πυροσβεστικός Σωλήνας WP 8 bar, 20m TP 24 bar, BP ≥50 bar 1 3/4" 8 bar 20m

130gr/m ΕΛΟΤ DIN 14811-1

Διαγώνια Πλέξη για την Αποτροπή Ανάπτυξης Τάσεων Κατά Μήκος της Μάνικας, Διασφαλίζοντας Μέγιστη Αντοχή και Μηδενική Παραμόρφωση Νέα Ενισχυμένη Εσωτερική Πλαστική Επίστρωση με Βελτιωμένα Χαρακτηριστικά, όπως Εξαιρετική Αντοχή σε Εφελκυστικές Τάσεις.

Πάχος 0,4±0,03mm, Λεπτότερη σε Σχέση με τις Συμβατικές Μάνικες, αλλά με Σαφώς Καλύτερες Μηχανικές Ιδιότητες, Λόγω της Χρήσης ΜΟΝΟ ΜΗ Ανακυκλωμένου Πλαστικού.

Έλεγχος Αντοχής ένας προς Ένας!



Ημ/νία Έκδοσης: 25/01/2019

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ, Τ. Κ.: 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX: 28210 66260**ΕΚΘΕΣΗ:** Μ. ΜΡΟΤΣΑΡΗ 96-98, Τ.Κ.: 73136, ΧΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ.: 28210 91561, FAX: 28210 91644**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:** ΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ.: 19300, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:** ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 57009, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:** ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΔΟΣ Π', ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ.: 71601, ΤΗΛ./FAX: 2810 333151**www.mobiak.gr**